



Finish Ceiling

Краска акриловая интерьерная для потолков

Область применения

Finish Ceiling предназначена для окраски потолков внутри жилых сухих помещений. Наносится на ровные, прочные недеформирующиеся основания: цементные и гипсовые штукатурки, шпатлевки, бетон, ГКЛ, ГВЛ, ЦСП и другие поверхности, за исключением напольных оснований.

Инструкция по применению

1 Подготовка основания


Рабочая поверхность должна быть сухой, прочной, очищенной от пыли, грязи, краски, масляных пятен, биологических заражений и т.п. Слабо держащиеся участки должны быть удалены. Поверхности, ранее покрытые меловыми или известковыми составами, очищаются до полного удаления остатков покрытия. Когда состав старого окрасочного покрытия не известен, поверхность должна быть исследована на совместимость. В случае несовместимости, старое покрытие полностью удалить. Трещины, выбоины и неровности заделать шпаклёвкой и зашлифовать. Поверхность перед покраской необходимо обработать глубокопроникающей грунтовкой «MEGAPOLIMER».

2 Выполнение работ

Перед применением краску необходимо перемешать до получения однородной массы. Консистенция продукта уже подобрана для нанесения и не предполагает дальнейшего разведения. Работы следует выполнять при температуре рабочей поверхности и окружающего воздуха от +5 °С до +30 °С, относительной влажности 50±5%. Для получения качественного покрытия краску рекомендуется наносить валиком, кистью или распылителем в два слоя. Второй слой наносится только после полного высыхания первого слоя. Время высыхания краски зависит от температуры окружающей среды и влажности воздуха. При температуре 25 °С и влажности воздуха 50% слой краски высыхает в течение 1 часа. Время полного высыхания 24 часа. «Свежая» краска с инструмента легко удаляется водой. Засохшие остатки краски удаляются растворителем.

Без брызг и пятен!

- Для внутренних работ;
- легко наносится;
- быстро высыхает;
- без резкого запаха;
- хорошее сцепление с основанием;
- не желтеет;
- не выделяет вредных для здоровья веществ;
- не содержит растворителей;
- экономичный расход.


 Не предназначена для окраски поверхностей находящихся в среде повышенной влажности! Допускается незначительное меление поверхности.

Продукт выдерживает не более 5 циклов кратковременного замораживания/оттаивания без потери потребительских свойств. Размораживать краску необходимо при комнатной температуре без принудительного нагревания. Перед использованием краски необходимо тщательно ее перемешать, убедиться, что продукт полностью однороден и его температура составляет не менее +5 °С.

Работы по нанесению краски выполнять в рабочей одежде и перчатках, при распылении использовать респиратор. При попадании в глаза и на слизистые оболочки немедленно промыть большим количеством воды. Сразу после окончания работ руки вымыть тёплой водой с мылом. Не сливать в канализацию. Не смешивать с другими красками и растворителями.

Технические характеристики

| | | |
|----------------------------------|--------------|----|
| Основной цвет | Белый | |
| Возможность колеровки | нет | |
| Расход, кг/м ² | 0,14-0,17 | |
| Температура проведения работ, °С | от +5 до +30 | |
| Время высыхания слоя, мин | 60 | |
| Нанесение | кистью | Да |
| | валиком | Да |
| | распылителем | Да |
| Разбавитель | вода | |
| Плотность, гр/м ² | 1,5 ± 0,1 | |

 Хранить в течение 12 месяцев, в помещениях с температурой от +5 °С до +30 °С.

