

MITTELGRUND

Грунт-концентрат для широкого спектра оснований на минеральной основе

Область применения

Mittelgrund — грунт для внутренних и наружных работ. Применяется для обработки различных видов оснований: газосиликат; пено- и газобетон; цементные и гипсовые стяжки; цементные, цементно-известковые, гипсовые штукатурки; шпатлевки; гипсокартон; гипсоволокнистые листы; пазогребневые и цементно-стружечные плиты; монолитный бетон; бетонные блоки и плиты; деревянные фрагменты и т.п. с целью улучшения качества их отделки декоративными материалами за счет изменения впитывающей способности основания. Обеспечивает эффективное обеспыливание поверхностей, а также экономит расход отделочных материалов.



Инструкция по применению

1 Основание перед нанесением грунтовки необходимо очистить от грязи, пыли, отслаивающихся частиц, обезжирить масляные пятна (используются бензин, уайт-спирит, другие растворители), при необходимости помыть. Слабо держащиеся участки должны быть удалены. Рабочая поверхность должна быть абсолютно сухой. Поверхности, ранее покрытые меловыми или известковыми составами, очищаются до полного удаления остатков покрытия.

2 Непосредственно перед применением грунтовку необходимо перемешать до получения однородной массы, затем разбавить в необходимой пропорции и перемешать мешалкой на низких оборотах. Работы следует выполнять при температуре рабочей поверхности и окружающего воздуха от +5 °С до +30 °С и относительной влажности 50±5%. Грунтовку рекомендуется наносить валиком или кистью в один слой. Не допускать появления наплывов. Время высыхания грунтовки зависит от концентрации состава, температуры окружающей среды и влажности воздуха. «Свежая» грунтовка с инструмента легко удаляется водой. Засохшие остатки грунтовки удаляются растворителем.



Срок хранения 12 месяцев



Не производить работы при прямых солнечных лучах, сильном ветре, тумане и при высокой относительной влажности (>80%). Свежее покрытие, вплоть до полного высыхания, должно быть защищено от прямого воздействия солнца, повышенной влажности, дождя и мороза. Не предназначена для обработки поверхностей постоянно контактирующих с водой! Перед использованием грунтовки необходимо тщательно ее перемешать, убедиться, что продукт полностью однороден и его температура составляет не менее +5 оС.



Продукт морозостойкий, выдерживает до 5 циклов кратковременного замораживания/оттаивания без потери потребительских свойств. Возможна колеровка специальными колеровочными пастами.

Технические характеристики

Наименование	Показатель
Цвет	Светло - коричневый
Расход	до 20м/кг
Разбавитель	вода
Время высыхания	0,5-6 час
Температура применения	+5°С - +30°С
Температура эксплуатации	-50°С - 70°С
Плотность, г/см ³	1,05

