



Prime Color

Подстилающий слой для декоративных штукатурных смесей на акриловой основе серия «Art fasad» и цементной основе «Freska Koroed», «Freska Shuba»

Область применения

Предназначена для подготовки поверхности перед нанесением декоративно-защитного финишного слоя из штукатурок на акриловой или минеральной основе. Наносится на прочные недеформирующиеся основания: цементные штукатурки; бетон; гипсокартон; гипсоволокнистые листы; пазогребневые и цементно-стружечные плиты и т.п. Используется в качестве подстилающего слоя для декоративных штукатурных смесей на акриловой основе серия «Art fasad» и цементной основе «Freska Koroed», «Freska Shuba».

Колеруется по необходимости под цвет последующего слоя декоративной штукатурки. Во избежание проявления цвета подложки в бороздках нанесенного материала, особо рекомендуется перед нанесением штукатурок «MEGAPOLIMER» эффект «Короед», эффект «Короед Лайт» и «Freska Koroed».

Обеспечивает супер адгезионный слой, укрепляет поверхность, уменьшает впитываемость оснований, существенно сокращает расход декоративных штукатурных смесей.


Инструкция по применению

1 Подготовка основания

Основание перед нанесением грунтовки «Prime Color» необходимо очистить от грязи, пыли, отслаивающихся частиц, обезжирить масляные пятна (используются бензин, уайт-спирит, другие растворители), при необходимости помыть. Слабо держащиеся участки должны быть удалены. Рабочая поверхность должна быть абсолютно сухой. Поверхности, ранее покрытые меловыми или известковыми составами, очищаются до полного удаления остатков покрытия. до высыхания грунтовки.

2 Выполнение работ

Перед применением грунтовку необходимо перемешать до получения однородной массы. Консистенция продукта уже подобрана для нанесения и не предполагает дальнейшего разведения. Работы следует выполнять при температуре рабочей поверхности и окружающего воздуха от +5° С до +30° С и относительной влажности 80%. Грунтовку рекомендуется наносить валиком или кистью в один слой. Время высыхания грунтовки зависит от температуры окружающей среды и влажности воздуха. При температуре 20° С и влажности воздуха 55% грунтовка высыхает в течение 3-х часов. Высохшая загрунтованная поверхность должна быть устойчива к механическим воздействиям. «Свежая» грунтовка с инструмента легко удаляется водой. Засохшие остатки грунтовки удаляются растворителем.

 Работы по нанесению грунтовки выполнять в рабочей одежде и перчатках, при распылении использовать респиратор.

При попадании в глаза и на слизистые оболочки немедленно промыть большим количеством воды. Сразу после окончания работ руки вымыть тёплой водой с мылом.


Не сливать в канализацию. Не смешивать с другими грунтовками и растворителями.

Технические характеристики

Основной цвет	Белый
Разбавитель	Вода
Расход (зависит от основания), кг/м ²	0,240 - 0,280
Температура проведения работ, °С	от +5 до +30
Время высыхания, мин	от 60
Время полного высыхания, час	24

Практичность дизайнерских решений

- Для внутренних и наружных работ;
- укрепляет поверхность;
- хорошая пластичность готового раствора;
- уменьшает впитываемость оснований;
- обеспечивает супер адгезионный слой;
- скрывает возможные ошибки при нанесении декоративных штукатурок;
- существенно сокращает расход декоративных штукатурных смесей или краски;
- экологически безопасна.

 Хранить в течение 12 месяцев, в помещениях с температурой от +5° С до +30° С.

