



Prime Power

Быстросохнущая грунтовка глубокого проникновения

Область применения

Грунтовка предназначена для подготовки бетонных, кирпичных, гипсовых, цементных, гипсокартонных и деревянных поверхностей с целью улучшения качества их отделки декоративными материалами. Создает полимерный укрепляющий слой на обрабатываемой поверхности.

Создает прочный полимерный укрепляющий слой на обрабатываемой поверхности. Подходит для подготовки бетонных, кирпичных, цементных, гипсовых, гипсокартонных и деревянных поверхностей.

Грунтовка отлично выравнивает впитывающую способность подготавливаемых поверхностей, улучшая сцепляемость с декоративным слоем. Укрепляет основание, предупреждает крошение и растрескивание, повышает качество финишной отделки. Позволяет уменьшить расход следующего слоя — штукатурки или краски. Не содержит растворителя в составе, экологична, поэтому не имеет запаха. Работать материалом комфортно и легко.

Выбирая быстросохнущую грунтовку "Prime Power", объект будет сдан быстро, так как материал сохнет очень быстро, а за счет супер-адгезии достаточно всего лишь 1 слоя

Инструкция по применению

1 Подготовка основания

Рабочая поверхность должна быть сухой, прочной, очищенной от пыли, грязи, краски, масляных пятен и т.п. Слабо держащиеся участки должны быть удалены. Поверхности, ранее покрытые меловыми или известковыми составами, очищаются до полного удаления остатков покрытия.

2 Выполнение работ

Наносится кистью, валиком или краскораспылителем на чистую прочную сухую поверхность при температуре не ниже +5 °С. Перед применением грунтовку тщательно перемешивают. Перед применением грунтовку необходимо перемешать до получения однородной массы. Консистенция продукта уже подобрана для нанесения и не предполагает дальнейшего разведения. Работы следует выполнять при температуре окружающего воздуха от +5 до +30 °С и относительной влажности 80%. Грунтовку рекомендуется наносить валиком или кистью в один слой. Для сильно впитывающих поверхностей количество слоев нанесения может быть увеличено. Время высыхания грунтовки зависит от температуры окружающей среды и влажности воздуха.

 Хранить в течение 12 месяцев, в помещениях с температурой от +5 °С до +30 °С.



- Готова к нанесению;
- глубоко проникает в пористые материалы;

- Повышает адгезию финишного слоя;
- снижает расход последующего слоя;
- Универсальна: для стен, полов и потолков;
- легко наносится;
- не выделяет вредных для здоровья веществ.



Беречь от детей!

Работы по нанесению грунтовки выполнять в рабочей одежде и перчатках, при распылении использовать респиратор.

При попадании в глаза и на слизистые оболочки немедленно промыть большим количеством воды.

Сразу после окончания работ руки вымыть тёплой водой с мылом.

Остатки грунтовки утилизировать как бытовые отходы, плотно закрыв тару крышкой.

Не сливать в канализацию.

Не смешивать с другими грунтовками и растворителями.

Технические характеристики

Основной цвет	Белый	
Цвет после высыхания	прозрачный	
Расход, кг/м ²	0,10-0,15	
Температура проведения работ, °С	от +5 до +30	
Время высыхания, мин	60-90	
Нанесение	кистью	Да
	валиком	Да
	распылителем	Да
Колеровка	нет	

